

VOLVO



PV 444

D

enna nya strömlinjevagn ligger i en populär viktsklass. Svenskt material och svensk precision ha givit vagnen dess kvalitet och elegans. Linjeföringen är i hög grad strömlinjebetonad och saknar inte en viss originalitet. PV-444 är ett nytt exempel på hur strömlinjeformen kan konstrueras för att tillfredsställa såväl funktionella som estetiska krav.

Med denna vagn avser Volvo att taga upp konkurrensen med vagnar i de lägre viktsklasserna. Det måste dock framhållas, att PV-444 icke är någon liten vagn. Utrymmet tillåter en storsväxt svensk att obehindrat sitta med hatten på.

För att kunna åstadkomma PV-444 inom den givna viktsmarginalen ha nya konstruktionsprinciper tillämpats. Karossen har gjorts självbärande och chassiram som självständig enhet saknas. Detta har medfört en avsevärd viktsbesparing, och att tyngdpunkten kunnat sänkas.





Specifikation

TJÄNSTEVIKT	ca 1000 kg
ANTAL PASSAGERARE	4
HJULBAS	2600 mm
SPÄRVIDD	1300 mm
TOTALLÄNGD	4350 mm
STÖRSTA BREDD	1550 mm
MOTOR	typ B 4 B
EFFEKT	42 hkr vid 3900 v/min
CYL. VOLYM	1,41 l
VENTILANORDNING	Toppventiler
VÄXELLÄDA 3-växlad med synkroniseringsanordning med spärr för direkt och 2:an	
FJÄDRING	Spiralfjädrar runtom
FRAMHJULSFJÄDRING	Oberoende knäledsfjädring med länkar
BAKHJULSFJÄDRING. Bakaxeln är upphängd i tvenne gummilagrade trycksträvor och ett tvärstag	
HJUL	Pressad stålplåt, fälg 16" x 3,50"
RINGAR	5,00-16
KAROSS	Självbärande, helsvetsad stålkaross



VOLVO



PV 60

*S*om ersättare för Volvos beprövade personvagnar av PV-50-serien har den nya PV-60 konstruerats. — På grund av restriktionerna under kriget har Volvo icke haft någon brådska med att släppa ut denna nya skapelse. Tiden har i stället utnyttjats för grundliga prov. Fem vagnar ha kört sammanlagt ca 200 000 km på vägar av alla slag och under mycket skiftande väderleksförhållanden.

Vägegenskaperna hos PV-60 äro mycket goda. Den är snabb och lätthanterlig även på de sämsta vägar såväl vinter som sommar. Vad man framför allt frapperas av, är den utsökt bekväma körställningen och den enastående goda sikten genom den delade vindrutan.

Den invändiga utstyrseln har varit föremål för särskild omsorg och gör ett gediget intryck. Klädseln är av hög kvalitet och färgsatt så, att den harmonierar med vagnens lackering.

VOLVOS värde varar





Specifikation

TJÄNSTEVIKT	1580 kg
ANTAL PASSAGERARE	6
HJULBAS	2850 mm
SPÄRVIDD	1420 mm fram 1515 mm bak
TOTALLÄNGD	4725 mm
STÖRSTA BREDD	1800 mm
MOTOR	typ ED
EFFEKT	90 hkr vid 3500 v/min
CYL. VOLYM	3,67 l
VENTILANORDNING	Sidventiler
VÄXELLÅDA 3-växlad, synkroniserad med spärr för direkt och 2:an. Rattväxel	
FRAMHJULSFJÄDRING	Oberoende knäledsfjädring
BAKHJULSFJÄDRING	Halvelliptiska bladfjädrar
HJUL	Pressad stålplåt, fälg 16" x 4"
RINGAR	6,00-16

VOLVO



den svenska kvalitetsbilen